



## INDICADOR DIGITAL RAD-W20

## INDICADOR DIGITAL RAD-W20

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de **Acero Inoxidable**. Protección IP65.
- **Pantalla Iluminada LCD** de gran visibilidad:
- 5 ½ dígitos de 51 mm.
- **Alta Resolución en Pantalla:** 30 000 divisiones.
- Selección de unidad de peso: **kg, lb o g**
  - \* Pre-configurado de fábrica con un sólo tipo de unidad, previa solicitud del cliente.
- **Función de Memoria acumulable.**
- **Cero Automático al encender.**
- **Función de Restablecimiento de cero.**
- **Función de Destare:** 100% de su capacidad
- Capacidad programable.
- **Interfase RS-232** para conexión a impresor o computadora.



- Configuración de formatos de datos y modos de transmisión a computadora e impresor.
- **Soporte ajustable 90°** para instalación. indistinta en columna, sobre mesa, mural, o en armario, facilitando la posición de lectura.
- **Doble Alimentación** incluida con:
  - Batería recargable integrada.
  - Adaptador ca/cc.
- **Batería recargable** de larga duración:
  - 80 horas de operación continua.
- **Apagado Automático** después de 4 min para ahorro de energía.
- **Indicador de batería baja.**
- **Indicador de batería cargando.**

### ESPECIFICACIONES

- **Doble Alimentación:**
  - Adaptador ca/cc 9-12 Vcc / 500 mA.
  - Batería recargable 6 Vcc / 4 Ah.
- **Temperatura de operación:**
  - 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
  - Humedad Relativa: < 90% no condensada
- **Resolución Interna:** 1 000 000 de cuentas
- **Sensibilidad por división:** 0,1  $\mu$ V
- **Conversión A/D:** 50/segundo
- **Velocidad en pantalla:** 25/segundo
- **Ajuste de Span:** 0,6 mV/V a 4 mV/V
- **Escala completa**
- **Deslizamiento de Cero:** < 0,3  $\mu$ V/°C (típico)
- **Deslizamiento de Span:** 8 ppm/°C (típico)
- **No linealidad:** < 0,0033% Escala completa
- **Excitación de celda de carga:** 5 Vcc hasta 8 celdas de 350  $\Omega$
- **Dimensiones:** 266 x 170 x 100 mm
- **Peso:** 2.75 kg

### VERSIÓN

Interfase Bluetooth. Comunicación inalámbrica con computadora PC u otro dispositivo (sustituye a RS-232).




**Interfase  
Bluetooth**



Indicador  
RAD-W20  
integrado en  
báscula ERP-3

#### BÁSCULAS REVUELTA MAZA S.A. DE C.V.

Calz. Ávila Camacho y Calle 16 Col. Santa María  
27020 **Torreón, Coah.**, México.  
Tel: (871) 747 47 47  
Ventas: 01 800 7117 200  
ventas@revuelta.com.mx



Secc. 14.14

RM 273/20-07