



**IMPRESOR DE ETIQUETAS
REP-ZT4**

MODELO REP-ZT4

Mantenga la eficiencia de sus operaciones críticas con la duradera impresora REP-ZT4, diseñada para proporcionar años de rendimiento para una amplia gama de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Ancho: 10.6"/269 mm.
Altura: 12.75"/324 mm.
Profundidad: 19.50"/495 mm.
Peso: 36 lbs/16,33 kg.

*NOTA: Con el impresor no se surten los consumibles.



- Productos semiacabados
- ID/números de serie de productos
- Etiquetas de empaquetado
- Gestión de bodegas
- Tiendas minoristas
- Centros de distribución
- Boletos de hospitales/transporte
- Farmacias/Cuidados de la salud
- Impresión industrial avanzada
- Trabajo en proceso
- Surtido de pedidos
- Envío / Recepción

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Métodos de impresión: Impresión por transferencia térmica y térmica directa.
- Construcción: Carcasa metálica y cubierta de material metálica de pliegue doble con ventana de visualización grande y transparente.
- Ruta de carga de consumibles lateral que simplifica la carga del material y la cinta.
- Element Energy Equalizer™ (E3*) para lograr una calidad de impresión superior.
- Comunicaciones: USB 2.0, alta velocidad, serie RS-232, Ethernet 10/100, Bluetooth 2.1, host USB Pantalla LCD gráfica multilínea con iluminación de fondo, menú intuitivo y teclado fácil de usar que agiliza las operaciones.
- LED de estado en dos colores para conocer rápidamente el estado de la impresora.
- Con calificación ENERGY STAR®

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

- Resolución:
203 dpi/8 puntos por mm.
300 dpi/12 puntos por mm (opcional).
600 dpi/24 puntos por mm (opcional).
- Memoria:
256 MB de memoria RAM
(4 MB disponibles para el usuario).
512 MB de memoria flash
(64 MB disponibles para el usuario).
- Ancho máximo de impresión:
4,09"/104 mm.
- Longitud máxima de Impresión:
203 dpi: 157"/3988 mm
300 dpi: 73"/1854 mm/
600 dpi: 39"/991 mm.
- Velocidad máxima de impresión:
356 mm por segundo/14 ips.
- Sensores de material:
Sensores de material dobles: por transmisión y por reflexión.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Ambientales:

- Temperaturas de operación:
40°F/5°C a 104°F/40°C (Impresión de transferencia térmica).
32°F/0°C a 104°F/40°C (Impresión térmica directa).
Temperatura de almacenamiento: -40°F/-40°C a 140°F/60°C..
Humedad de operación: 20 - 85% sin condensación.
Humedad de almacenamiento: 5-85% sin condensación.
- Eléctricas:
100-240 Vca autodetectable (cumple la norma PFC), 50-60 Hz, nominal a 100 vatios. Con calificación ENERGY STAR.
- Aprobaciones de agencias:
IEC 60950, EN 55022 Clase B, EN55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 cTUVus, Marca CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro.

CARACTERÍSTICAS DE CINTA (RIBBON) para transferencia térmica

- Diámetro externo:
3.2"/81.3 mm.
- Longitud estándar:
1476/450 m.
- Radio:
3:1 rollo de medios a cinta.
La cinta debe ser por lo menos tan ancha como el material / la etiqueta.
- Ancho:
2.00"/51 mm a 4.33"/110 mm.
- Ajuste de cinta:
Cinta rebobinada con el lado con tinta hacia afuera.
- D.I. del núcleo:
1.0"/25.4 mm.

CARACTERÍSTICAS DE LA ETIQUETA


- Longitud máxima de etiqueta y revestimiento:
Máximo no continuo: 39"/991 mm.
- Ancho máximo de etiqueta y revestimiento:
Dispensador/cortador de 1,00"/25,4 mm a 4,5"/114 mm.
Dispensador/rebobinado de 1,00"/25,4 mm a 4,25"/108 mm.
- Diámetro de rollo máximo:
8.0"/203 mm.
- Diámetro del núcleo:
3"/76 mm.
- Ancho de material:
0.0023"/0.058 mm a 0.010"/.25 mm.
- Tipos de material:
Continuo, troquelado, marbetes, marca negra, muesca. Para una calidad de impresión y rendimiento óptimos, use suministros genuinos de Zebra TM.

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Cortador con bandeja / cortador de guillotina con montaje frontal y bandeja.
 - Dispensador de montaje frontal y opción de dispensación pasiva.
 - Dispensador con recogida de revestimiento (eje de rebobinado que se adapta a la base).
 - Soporte de suministro de material del núcleo con diámetro interno de 25,4 mm (1").
 - Eje de cinta opcional para las cintas rebobinadas con el lado con tinta hacia adentro.
- *Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

BÁSCULAS REVUELTA MAZA S.A. DE C.V.

Calz. Ávila Camacho y Calle 16 Col. Santa María
27020 Torreón, Coah., México.
Tel: 871 747 47 47
Ventas: 800 7117 200
ventas@revuelta.com.mx



CUMPLEN Y EXCEDEN TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Secc. 14.36

RM 363/20-08